

Allmänna ordnings- och arbetsmiljöregler för arbetsplatser

Varje på arbetsställets verksamhet företag och dess anställda har att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet samt att iakttaga och följa gällande lagar med tillhörande föreskrifter och anvisningar.

- Skyddshjälm är obligatorisk inom arbetsområdet (gäller även besökare) om det inte är uppenbart obehövt.
 - Övrig personlig skyddsutrustning skall användas där så erfordras. Utrustning tillhandahålls av respektive arbetsgivare.
 - Verksamhet företag skall, på framställan av platschefen med representant deltaga i skyddsronde. Ersättning till deltagare av respektive företag.
 - **Olycksfall/tillbud**
 - A Larmlista för tillkallande av ambulans och brandkår skall finnas vid telefonerna.
 - B Varje arbetsgivare tillser att personalen har tillgång till förbandsmaterial.
 - C Samtliga olycksfall/tillbud skall omgående rapporteras till den samordnings-ansvarige samt skyddsombud.
 - D "Anmälan om arbetskada" eller tillbud göres av respektive arbetsgivare.
 - Parkering av fordon får endast göras på plats anvisad av arbetsgivare.
 - Tillträde till transportleder skall underhållas. Dessa får ej användas som upplagsplats.
 - **Tillfällig elanläggning.**

Ingrepp i flyttbar central, ledning, anslutningsdon eller dyl. som fordrar verktyg, får endast utföras under behörig elinstallatörs överinseende. Samtliga kablar skall skyddas mot mekanisk åverkan. Respektive arbetsgivare ansvarar för att egen utrustning hålls i fullgott skick samt används på ett korrekt sätt.
 - För brandförsvaret gäller lokala brandförsvarets föreskrifter.
 - Den som skall utföra heta arbeten (brandfarliga arbeten) måste inhämta den brandskyddsansvariges tillstånd före arbetets början samt även uppvisa intyg över genomgången erforderlig utbildning.
 - Den som avser att använda farliga ämnen skall anmäla detta till den samordningsansvarige.
 - Skyddsanordning skall utföras enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Anordning som försatts ur bruk eller borttagits skall alltid, och utan dröjsmål, återställas. Före borttagande av anordning skall den samordningsansvarige ge sitt tillstånd.
 - **Lyftanordningar**

Hiss, kran, grävmaskin, block mm som lyfter mer än 150 kg skall vara besiktigade. Intyg på besiktningen skall uppvisas för den samordningsansvarige innan anordningen tas i bruk.
 - Lyftredskap för lyft över 150 kg skall vara typbesiktigade. Tillsyn och kontroll skall utföras dagligen.
 - Kran och maskinförare skall ha gällande yrkesbevis. Detta skall uppvisas för den samordningsansvarige.
 - Respektive yrkesgrupp renhåller eget arbetsställe samt transporterar överblivet material och emballage mm till plats anvisad av arbetsledningen.
- Speciella regler för denna plats tillkommer.**
- Allt arbete på denna arbetsplats skall utföras inom de angivna ordinarie arbetstiderna om inte den samordningsansvarige medgivit annat

Den samordningsansvarige