



## **Rekommendationer vid fläckborttagning på Terrazzoplattor**

### **Fläckar av utspild koncentrerad G21, G17 eller G19**

1. Tag bort med polishborttagning
2. Skölj 2 ggr med G17
3. Lägg på 2 lager G19

### **Borttagning av rostfläckar**

Blek med klorin alt. slipa med fint vattenslippapper och mätta sedan med G19 alt. G21

### **Borttagning av fruktsyra**

- från jordgubbar, plommon och vindruvor, blomfärg från nerfallna blommor som har trampats in och karamellfärg från godis.

**-spill från rödvinsvinäger, rödbetor, coladrycker och hårfärger och kaffedrycker.**

Genomgående för dessa spill är att de innehåller syra vilket är frätande på terrazzon så att färgen kan krypa in.

Kaffet är också hett vilket löser upp skyddsvaxet.

Vid spill strö ut kattsand och sopa den sedan fram och åter över fläcken och tag sedan upp sanden.

Städpersonalen blandar i en sprayflaska lika delar G17 med vatten.

När golvet sopas moppas och kommer till fläcken sprejas G17 lösningen flöddrikt runt fläcken och på den, skura sedan med nagelborste eller skurnylon, torka upp.

Om fläcken inte går bort efter 3-4 försök måste fläcken blekas.

Blekning görs enklast med klorin från en blå flaska som hälls på fläcken efter att golvet sopats moppats. Låt blekmedlet ligga kvar och verka tills golvet tvättas.

OBS! använd ej surt medel utan att fråga fackman och absolut INTE i samband med klorin då farlig gas uppstår.



## **Borttagning av hydraulolja**

Blanda 10 % PROF UNIK med vatten i en svabbhink. Svabba ut flödigt på oljefläckarna, låt verka i 5 min. Skura sedan upp det med kombimaskin innehållande G21 i kallt vatten. Upprepa behandlingen tills all olja kommit upp, troligen minst 10 ggr.

När golvet är rent tvätta av och neutralisera ytan med G17, skölj med vatten och låt torka. Stryk ut minst 2 lager G19 och städa sedan dagligen med G21.